

**Bathroom Filters - Shower Filters / Badezimmerfilter - Duschfilter
Фильтры для ванны - Для душа / Filtry łazienkowe - Prysznicowe**



Chrome-plated shower filter with handle and filter cartridge (head diameter 10.5 cm)	
Verchromter Duschfilter mit Duschbrause und Kartusche (Durchmesser des Duschkopfes 10,5 cm)	
Хромированный фильтр для душа с ручкой и картриджем (диаметр головы 10,5 см)	
Chromowany filtr prysznicowy z rączką oraz wkładem (śred. głowicy 10,5 cm)	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	FHSH-5-C
Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Średnica gwintu	1/2" ¹
Working Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temperatura pracy	2°C - 60°C

¹ male thread / Außengewinde / наружная резьба / gwint zewnętrzny.



Chrome-plated shower filter with handle and filter cartridge (head diameter 15 cm)	
Verchromter Duschfilter mit Duschbrause und Kartusche (Durchmesser des Duschkopfes 15 cm)	
Хромированный фильтр для душа с ручкой и картриджем (диаметр головы 15 см)	
Chromowany filtr prysznicowy z rączką oraz wkładem (śred. głowicy 15 cm)	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	FHSH-6-C
Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Średnica gwintu	1/2" ¹
Working Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temperatura pracy	2°C - 60°C

¹ male thread / Außengewinde / наружная резьба / gwint zewnętrzny.

FHSH-5-C & FHSH-6-C - sets of filter cartridges for shower filters - eliminates chlorine and heavy metals

Set aus zwei Kartuschen für Filter der Serie FHSH-5-C und FHSH-6-C - wandelt freie Chloratome in für den Körper unschädliche Verbindungen und befreit das Wasser von Schwermetallen

Комплект картриджей для душевых фильтров серии FHSH-5-C и FHSH-6-C

Zestaw dwóch wkładów do filtrów z serii FHSH-5-C i FHSH-6-C - eliminują chlor, usuwają metale ciężkie

Part number / Katalognummer Каталоговый номер / Numer katalogowy	FCSH-56_K
Working Temperature / Arbeitstemperatur Рабочая температура / Temperatura pracy	2°C - 60°C
Longevity* / Lebensdauer* Срок службы* / Żywotność*	2 - 3 M ¹

* filter cartridge lifetime depends on quantity of filtered water and its level of contamination.
Die Lebensdauer der Kartusche hängt von der Menge und der Qualität des gefilterten Wassers ab.
Срок службы картриджа зависит от количества фильтрованной воды и степени её заагрязнения
żywność wkładu zależy od ilości przefiltrowanej wody oraz stopnia jej zanieczyszczenia.
¹ months / Monate / месяцы / miesiące.

**Handle type shower filter with filter cartridge - Chrome-plated
Duschfilter mit Brause und Kartusche - Verchromt
Душевой фильтр с ручкой и картриджем - Хромированный
Filtry prysznicowe z rączką oraz wkładem - Chromowane**



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	FHSH-2-C
Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Średnica gwintu	1/2" ¹
Working Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temperatura pracy	2°C - 60°C

¹ male thread / Außengewinde / наружная резьба / gwint zewnętrzny.

**Handle type shower filter with filter cartridge - White
Duschfilter mit Brause und Kartusche - Weiß
Душевой фильтр с ручкой и картриджем - Белый
Filtry prysznicowe z rączką oraz wkładem - Biały**



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	FHSH-2-W
Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Średnica gwintu	1/2" ¹
Working Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temperatura pracy	2°C - 60°C

¹ male thread / Außengewinde / наружная резьба / gwint zewnętrzny.

**In-Line Shower Filter with Cartridge - Chrome-plated
Linienfilter für Duschbrausen - Verchromt
Душевой фильтр - Хромированный
Liniove filtry prysznicowe - Chromowane**



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	FHSH-3-C
Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Średnica gwintu	1/2" ¹ / 1/2" ²
Working Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temperatura pracy	2°C - 60°C

¹ male thread / Außengewinde / наружная резьба / gwint zewnętrzny,
² female thread / Innengewinde / внутренняя резьба / gwint wewnętrzny.

FHSH-2 & FHSH-3 - sets of filter cartridges for shower filters - eliminate chlorine and heavy metals
Set aus zwei Kartuschen für Filter der Serie FHSH-2 und FHSH-3 - wandelt freie Chlorteilchen in für den Körper unschädliche Verbindungen und befreit das Wasser von Schwermetallen
Комплект картриджей для душевых фильтров серии FHSH-2 и FHSH-3
Zestaw wkładów do filtrów prysznicowych FHSH-2 i FHSH-3, eliminują chlor, usuwają metale ciężkie

Part number / Katalognummer Каталоговый номер / Numer katalogowy	FCSH-2_K
Working Temperature / Arbeitstemperatur Рабочая температура / Temperatura pracy	2°C - 60°C
Longevity* / Lebensdauer* Срок службы* / Żywotność*	2 - 3 M ¹

* filter cartridge lifetime depends on quantity of filtered water and its level of contamination.
 Die Lebensdauer der Kartusche hängt von der Menge und der Qualität des gefilterten Wassers ab.
 Срок службы картриджа зависит от количества фильтрованной воды и степени её загрязнения.
 Żywotność wkładu zależy od ilości przefiltrowanej wody oraz stopnia jej zanieczyszczenia.
¹ months / Monate / miesiące / miesiące.


Bathroom Filters - Bath Filters
Badezimmerfilter - Badefilter
Фильтры для ванны - Банный шар
Filtry łazienkowe - Kąpielowe

Bath Ball Badekugel Фильтр-шар для ванной Kula kąpielowa	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	FHSB
Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*	12 M ¹ / 400 Baths ²
Working Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temperatura pracy	2°C - 60°C

* filter longevity depends on water quality and its level of contamination.
 Die Lebensdauer des Filters hängt von der Qualität und dem Verschmutzungsgrad des Wassers ab.
 * Срок службы фильтра зависит от качества фильтрованной воды и степени её загрязнения.
 * Żywotność filtra zależy od jakości filtrowanej wody oraz stopnia jej zanieczyszczenia.
¹ months / Monate / miesiące / miesiące.
² baths / Bäder / kąpanie / kąpiele.

Bathroom Filters - Washing Machine Filters
Badezimmerfilter - Waschmaschinenfilter
Фильтры для ванны - Для стиральных машин
Filtry łazienkowe - Pralkowe

Washing machine filter - protects home appliances against lime deposits
Waschmaschinenfilter - schützt Haushaltsgeräte vor Kalkablagerungen
Фильтр для стиральной машины - предохраняет оборудование от отложений камня
Filtr pralkowy - chroni elementy urządzeń AGD przed odkładaniem się kamienia

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	FHPRA3	
Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Średnica gwintu	3/4" ¹ x 3/4" ²	
Working Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temperatura pracy	2°C - 45°C	
Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Максимальное рабочее давление / Maks. ciśnienie pracy	6 bar 6 bar 6 bar	
Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*	7 M ³	

* filter longevity depends on water quality and its level of contamination.
 Die Lebensdauer des Filters hängt von der Qualität und dem Verschmutzungsgrad des Wassers ab.
 * Срок службы фильтра зависит от качества фильтрованной воды и степени её загрязнения.
 * Żywotność filtra zależy od jakości filtrowanej wody oraz stopnia jej zanieczyszczenia.
¹ male thread / Außengewinde / наружная резьба / gwint zewnętrzny,
² female thread / Innengewinde / внутренняя резьба / gwint wewnętrzny,
³ months / Monate / miesiące / miesiące.

Washing machine filter - protects home appliances against lime deposits
Waschmaschinenfilter - schützt Haushaltsgeräte vor Kalkablagerungen

Фильтр для стиральной машины - предохраняет оборудование от отложений камня

Filtr pralkowy - chroni elementy urządzeń AGD przed odkładaniem się kamienia

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	FHPRA
Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Średnica gwintu	3/4" ¹ x 3/4" ²
Working Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temperatura pracy	2°C - 45°C
Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Максимальное рабочее давление / Maks. ciśnienie pracy	6 bar 6 bar 6 bar
Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*	6 M ³

* filter longevity depends on water quality and its level of contamination.
 Die Lebensdauer des Filters hängt von der Qualität und dem Verschmutzungsgrad des Wassers ab.
 * Срок службы фильтра зависит от качества фильтрованной воды и степени её загрязнения.
 * Żywotność filtra zależy od jakości filtrowanej wody oraz stopnia jej zanieczyszczenia.
¹ male thread / Außengewinde / наружная резьба / gwint zewnętrzny,
² female thread / Innengewinde / внутренняя резьба / gwint wewnętrzny,
³ months / Monate / miesiące / miesiące.

Multi-use washing machine filter - protects home appliances against lime stone deposits

Waschmaschinenfilter des mehrfachen Gebrauchs. Schützt Haushaltsgeräte vor Kalkablagerungen.

Фильтр для стиральной машины многократного использования. Предохраняет оборудование от отложений камня.

Filtr pralkowy wielokrotnego użycia - chroni elementy urządzeń AGD (przed odkładaniem się kamienia).

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	FHPRA2
Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Średnica gwintu	3/4" ¹ x 3/4" ²
Working Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temperatura pracy	2°C - 45°C
Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Максимальное рабочее давление / Maks. ciśnienie pracy	6 bar 6 bar 6 bar
Working Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temperatura pracy	2°C - 45°C
Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*	3 M ³

* filter longevity depends on water quality and its level of contamination.
 Die Lebensdauer des Filters hängt von der Qualität und dem Verschmutzungsgrad des Wassers ab.
 * Срок службы фильтра зависит от качества фильтрованной воды и степени её загрязнения.
 * Żywotność filtra zależy od jakości filtrowanej wody oraz stopnia jej zanieczyszczenia.
¹ male thread / Außengewinde / наружная резьба / gwint zewnętrzny,
² female thread / Innengewinde / внутренняя резьба / gwint wewnętrzny,
³ months / Monate / miesiące / miesiące.



Water Conditioning Media (FHPRA2)*
Filtrationsmedium für Wasch- und Spülmaschinenfilter (FHPRA2)*
Сменная засыпка для фильтра стиральной машины (FHPRA2)*
Złoże wymienne do filtra pralkowego (FHPRA2)*

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	FHPRA-R
Contains Inhalt Содержание Zawartość	250 gram polyphosphate 250 Gramm Polyphosphat 250 грамм полифосфат 250 gram polifosfat)
Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Максимальное рабочее давление Maks. ciśnienie pracy	2°C - 45°C

** this filtration media may also be used in WWM1 Washing Machine Filter.*

** Das Filtriermedium kann ebenfalls für den Waschmaschinenfilter WWM1 verwendet werden.*

** засыпка может применяться также в фильтрах для стиральных машин WWM1.*

** Złoże może być używane również do filtra pralkowego WWM1.*